

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées :	BII (FM)	BIII	UHF C21-69
- Frequency range / Plage de fréquence :	88-108 MHz	170-230 MHz	470-862 MHz
- Gain :	12 dB	10-28 dB	20-35 dB
- Noise figure / Facteur de bruit :	6.5 dB	3.5 dB	3.5 dB
- Max. input level / Niveau d'entrée max. :	93 dBµV	95 dBµV	85 dBµV
- Max. output level / Niveau de sortie max. :	105 dBµV		
- Consumption / Consommation :	50 mA / 24 V		
- Connectors / Connecteurs :	F		
- Mounting / Montage :	Mast or wall / sur mât ou sur paroi		
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm		

02/04

J johansson®

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be


J johansson®

REF. 7415

3 inputs preamplifier - combiner
Préamplificateur-coupleur 3 entrées

How to make your connections

Branchements



- (1) = To UHF antenna
Vers antenne UHF
- (2) = To BIII antenna
Vers antenne BIII
- (3) = To BII antenna
Vers antenne BII
- (4) = To TV (+24V)
Vers TV (+24V)

Application

