

Amplificateurs



9934



9935

Alimentation



9933

Amplificateurs

Référence	9934	9935
Nb d'entrées	4 SAT	4 SAT + 1 Terr
Nb de sorties	4	5
Plage de fréquences	950-2300 MHz	Sat.: 950-2300 MHz Terr.: 5-65 MHz + 87-862 MHz
Gain	20-25 dB (penté)	Sat.: 20-25 dB (penté) Terr.: 87-862 MHz - 20-27 dB (penté) Voie de retour: - 1 dB
Facteur de bruit	5 dB	Sat.: 5 dB - Terr.: 6 dB
Réglage gain	20 dB	Sat.: 20 dB - Terr.: 20 dB
Niveau de sortie max	110 dB μ V (-35 dB/IM3)	Sat.: 110 dB μ V (-35 dB/IM3) Terr.: VR: passive 87-862 MHz: 114 dB μ V (-54 dB/IM3)
Consommation	400 mA par alimentation extérieure 15 Vcc ou entrée / sortie	500 mA par alimentation extérieure 15 Vcc ou entrée / sortie
Dimensions	158 x 102 x 51 mm	158 x 102 x 51 mm

Alimentation

Référence	9933
Tension secteur	230 V~/50 Hz
Tension de sortie	15 Vcc
Débit max.	2.0 Amp
Connecteur	Jack 2,1 mm / femelle
Dimensions	176x71x47 mm